



BRUKSANVISNING

SMART MAGNETPUTS

Smart Magnetputs är en högklassig magnetyta i två lager.

Följd anvisningarna nedan för att applicera Smart Magnetputs på rätt sätt. Du hittar mer information på vår webbplats www.smartersurfaces.com.

1

MÄT

Mät området som du vill bestycka, se till att du har totalt 2 kg magnetputs per 1 m².

2

FÖRBEREDELSE

Inspektera ytan och se till att den är ren, torr och klarar att stödja magnetputs. Täck alla kanter, strömbrytare eller kopplingar med maskeringstejp. Applicera ett lager med Smart White Primer för att försegla ytan.

Se till att grundfärgen är torr innan du applicerar Smart Magnetputs

3

BLANDA

Blanda putsen väl när du har öppnat behållaren. Späd inte eftersom den är klar att användas.

4

APPLICERING - LAGER 1

Professionella användare, applicera 1 kg per 1 m² eller 1,2 mm per lager med hjälp av en stål murslev.

Icke professionella användare, väg upp 1 kg puts på en våg. Applicera putsen över ett område på 1 m² med en utjämningsspatel. När putsen applicerats sprider du ut den jämnt över området med en målningsroller med kort lugg. Upprepa denna procedur på nästa 1 m² område.

5

UTJÄMNING – LAGER 1

När putsen är delvis torr använder du en stål murslev för att göra ytan slät innan den torkat helt. Låt sedan detta lager torka i minst sex timmar innan du applicerar det andra lagret.

6

APPLICERING – LAGER 2

Applicera det andra putslagret genom att upprepa steg 4.

7

JÄMNA UT – LAGER 2

Vänta i ungefär en till två timmar, eller tills putsen har blivit delvis torr. Använd sedan en stål murslev för att göra ytan slät innan den torkat helt. Vid behov kan du använd lite vatten för att fukta ytan vid utjämning.

8

KONTROLLERA YTAN

Kontrollera om ytan är ojämn eller defekt efter att det andra lagret torkat. Om så är fallet, applicerar du ett tunt putslager och gör ytan jämn med en rak spatel för att säkerställa ett jämnt och slätt slutresultat.

9

LÅT TORKA OCH JÄMNA UT VID BEHOV

Låt ytan torka i minst 24 timmar. När putsen är torr slipar du ytan lätt och gör den jämnare för att avlägsna mindre brister.

Din vägg är klar att användas som en magnetisk yta eller som en magnetisk grund för valfri finish.

Användning av Smart Magnetic Surface

För bästa resultat rekommenderar vi att du använder våra Smart Neo-magneter eller andra högkvalitativa neodymiummagneter från din lokala Smarter Surfaces-partner eller från www.smartersurfaces.com

Support:

E-post:
info@smartersurfaces.se

Webbplats:
www.smartersurfaces.se



BRUKSANVISNING



Ytan är klar att använda inom 24 timmar.

Jag kommer att bli en Smarter Surface den:

Datum _____ Klockslag _____



Support:

E-post:
info@smartersurfaces.se

Webbplats:
www.smartersurfaces.se